

How to use a mua on your local linux system

bjoernb

KBS

01. Dezember 2011

- 1 Setup
- 2 Configuration
- 3 Demo
- 4 Quellen und Dokumentation

Working together

Diese Programme arbeiten zusammen:

Working together

Diese Programme arbeiten zusammen:

- fetcher: offlineimap

Working together

Diese Programme arbeiten zusammen:

- fetcher: offlineimap
- indexer: notmuch

Working together

Diese Programme arbeiten zusammen:

- fetcher: offlineimap
- indexer: notmuch
- tagger: afew

Working together

Diese Programme arbeiten zusammen:

- fetcher: offlineimap
- indexer: notmuch
- tagger: afew
- mail user agent (mua): alot

Working together

Diese Programme arbeiten zusammen:

- fetcher: offlineimap
- indexer: notmuch
- tagger: afew
- mail user agent (mua): alot
- mail transport agent (mta): exim4

Configuring components

Nun konfigurieren wir die Programme:

- `dpkg-reconfigure exim4-config`
- `/.offlineimaprc`
- `notmuch setup`
- `/.config/afew/config`
- `/.config/alot/config`

Empty Inbox

- Live Demo.

Sources and documentation

- <http://www.debian.org/> Debian GNU/Linux
- <http://www.exim.org/> Exim4
- <http://www.offlineimap.org/> offlineimap
- <http://www.notmuchmail.org/> notmuch
- <https://github.com/teythoon/afew>
- <https://github.com/pazz/alot> alot